



Les Smart Solutions ETC

La qualité ETC, à un prix "smart".

Les Smart Solutions permettent des installations d'éclairages simples mais néanmoins performantes pour des petits lieux, des compagnies, des tournées, des festivals, de l'événementiel, des salons de réceptions.

Votre système Smart. Mettez-le en œuvre partout et éclairez comme avec les moyens d'un grand lieu ! Il existe toujours une Smart Solution compacte et abordable pour un équipement lumière permanent. Tous peuvent compter sur l'assistance du service technique ETC 7 jours sur 7.

Aucun spectacle n'est trop modeste pour bénéficier d'un performant système d'éclairage d'ETC .

*Des petits pupitres avec la prestance des grands.
SmartFade pour gradateurs et SmartFade ML pour les
projecteurs motorisés. Pour amateurs et professionnels.*

SmartFade & SmartFade ML

Trois versions de SmartFade pour le contrôle de gradateurs : SmartFade 1248, SmartFade 1296 et SmartFade 2496

SmartFade ML pour le contrôle de 48 circuits gradués et 24 projecteurs motorisés

Connecteurs MIDI In et MIDI Out

Effets chaser 24

Stacks de 199 pas pour séquence principale, restitutions par transferts

Emplacement carte SD pour sauvegarder la conduite



SmartStand

Parfait pour les montages de courte durée. Implantez vos SmartBars et vos projecteurs à l'endroit le plus approprié.

Pied robuste pouvant atteindre 3,6 m

Crémaillère pour réglage progressif de hauteur

Double tube de levage à déploiement simultané

Jambes articulées pour surfaces inégales

Piètement ajustable et robuste

Parfait compagnon des SmartBars et des projecteurs Source Four® !



Installez vos gradateurs et vos projecteurs rapidement là où vous en avez besoin. La flexibilité de la gradation décentralisée !



Versions 4 ou 6 circuits

Points d'accroches intégrés pour monter des luminaires

Refroidissement par transfert de chaleur pour opération silencieuse (pas de ventilateurs !)

Au sol sur un pied, sur un pont, en dessous du décor – la flexibilité de la gradation décentralisée !



Versions 4 ou 6 circuits

Kits disponibles pour montage mural ou sur pont

Refroidissement par transfert de chaleur pour opération silencieuse (pas de ventilateurs !)

SmartModule 2

SmartBar 2 et SmartModule 2 offrent également les options suivantes:

Puissance*

2.3kW (10A) monophasé ou triphasé

Protection circuit par disjoncteur

Choix de sorties : Schuko, NF et UK 15A


Contrôle

Reconnaissance et adressage à distance DMX 512A avec RDM

Courbes du gradateur programmables

Opération autonome pour contrôle local et chenillards

* Voir la dernière page pour restrictions



SmartPack avec SmartLink

La gradation compacte pour des usages multiples! La performance ETC dans un pack rackable.



Boîtier 19" 2U

Packs de gradateurs 12 x 2.3kW (10A),
6 x 3.2kW (15A) ou 3 x 5kW (22A)

Gradateurs à thyristors d'une fiabilité issue de la technologie Sensor

Un grand choix de sorties

Protections circuits par disjoncteurs magnétiques

Mémoires résidentes (32) et séquenceur pour utilisation en autonome

Le réseau de communication SmartLink permet le contrôle de mémoires et de séquences de plusieurs packs à partir de stations à touches SmartLink

SmartPack Touring System avec SmartLink

Un petit flight de tournée avec des gradateurs professionnels. Mettez votre spectacle sur la route avec les gradateurs ETC unanimement reconnus.



Conditionnement flight case pour la tournée

Rack pour 2 packs à combiner

Alimentation triphasée CEE 63A pour 32A par flight et 15A par pack

Prise directe pour les accessoires

Protection par pack par disjoncteur 3P+N+T et interrupteur différentiel 30mA

Le réseau de communication SmartLink permet le contrôle de mémoires et de séquences



La pertinence économique et la souplesse de la gradation SmartPack dans un conditionnement fixe élégant.

SmartPack Wall Mount avec SmartLink

Armoire murale compacte

Versions disponibles : 12 x 2.3kW (10A), 6 x 3.2kW (15A), 6 x 4.6kW (20A) et 3 x 5kW (22A)

Gradateurs à thyristors d'une fiabilité issue de la technologie Sensor

Raccordements sur borniers standard montés sur rails DIN

Disjoncteurs magnétiques

Options disjoncteurs tétrapolaires avec ou sans différentiels

Mémoires résidentes (32) et séquenceur pour utilisation en autonome

Le réseau de communication SmartLink permet le contrôle de mémoires et de séquences de plusieurs packs, avec des stations optionnelles



*Appel d'états lumineux en appuyant sur une touche.
Contrôle de lumière économique pour applications simples.*

SmartLink

Commande à distance de mémoires et de séquences avec les stations SmartPack

Stations de 5 ou 10 touches

Réseau SmartLink – 2 conducteurs, topologie libre

Jusqu'à 4 stations sans alimentation supplémentaire

Adressage des stations avec dipswitch 8 positions

Stations disponibles en blanc, ivoire, gris, noir ou blanc lumineux

TimeClock pour activation temporisée des mémoires et des séquences

Références des SmartSolutions

Descriptions

SmartFade 1248, pupitre 48 circuits
 SmartFade 1296, pupitre 96 circuits
 SmartFade 2496, pupitre 96 circuits
 SmartFade ML, pupitre 48 circuits gradués + 24 asservis

SmartLink, station murale 5 touches
 SmartLink, station murale 10 touches
 Smartlink, station murale Astro TimeClock

Pied à crémaillère SmartStand avec adaptateur

SmartBar 2, 4 x 2.3kW
 SmartBar 2, 6 x 2.3kW

SmartModule 2, 4 x 2.3kW alimentation par câble
 SmartModule 2, 6 x 2.3kW
 Alimentation 32A 3PNE CEE
 SmartModule 2, 6 x 2.3kW alimentation par câble

SmartPack 3 x 5kW (22A)
 SmartPack, 6 x 3.2kW (15A)
 SmartPack, 12 x 2.3kW (10A)

Armoire SmartPack Wall Mount, 3 x 5kW (22A)
 Armoire SmartPack Wall Mount, 6 x 4.6kW (20A)
 Armoire SmartPack Wall Mount, 6 x 3.2kW (15A)
 Armoire SmartPack Wall Mount, 12 x 2.3kW (10A)


Table des alimentations/ sorties

		SmartBar 2 - 4	SmartBar 2 - 6	SmartModule 2 - 4	SmartModule 2 - 6	SmartPacks
Sorties						
Schuko	-A	●	●	●	●	●
NF	-B	●	●	●	●	●
CEE 16A	-C	●	●			●
Harting	-H				●	●
Socapex	-V				●	●
Powercon	-P					●
Terminals	-TM					●
Options de couleurs						
Blanc	-1	●	●			
Noir		●	●	●	●	●
Alimentations						
Monophasé – câble		●		●		
Triphasé – câble			●		●	
CEE 32A 3PNE					●	
Terminals (pour câble)						●
Wall Mount	-WM			*	*	●

* Kit de montage mural optionnel

Le parfait partenaire des Smart Solutions : Les projecteurs ETC !

Demandez une brochure à votre distributeur





Corporate Headquarters ■ 3031 Pleasant View Rd, PO Box 620979, Middleton WI 53562 0979 USA ■ Tel +1 608 831 4116

London, UK ■ Unit 26-28, Victoria Industrial Estate, Victoria Road, London W3 6UU, UK ■ Tel +44 (0) 20 8896 1000

Rome, IT ■ Via Pieve Torina, 48, 00156 Rome, Italy ■ Tel +39 (06) 32 111 683

Holzkirchen, DE ■ Ohmstrasse 3, 83607 Holzkirchen, Germany ■ Tel +49 (80 24) 47 00-0

Hong Kong ■ Room 1801, 18/F, Tower 1 Phase 1, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong ■ Tel +852 2799 1220

Web ■ www.etconnect.com ■ Copyright © 2011 ETC. All Rights Reserved. All product information and specifications subject to change. 7501L1002-FR Rev. B Printed 10/11